

瓦の色あせや小さな傷をスプレーで手軽に補修

瓦用スプレー



コンクレットネオ

「コンクレットネオ」はミリオンペイント株式会社「コンクレットスプレー」の後継品となります。

① 塗装する部分を綺麗にする



② スプレーをよく振る




③ 吹き付ける



④ 乾燥

完全に乾くまで触らない

1～2時間程度



簡単！手軽！瓦の傷補修！！

 **ORIENTAL PAINT INDUSTRY**





日本瓦色 I



日本瓦色 II




イブシ銀 I



イブシ銀 III



ブラック (艶有り)



ブラック (艶消し)

使用用途	瓦・スレートの塗装
品 名	合成樹脂塗料
成 分	合成樹脂（アクリル）、顔料、有機溶剤
正 味 量	480ml
塗 面 積	瓦・1.2㎡（1回塗り）

使用方法

- ・使用前に缶をよく振ってから使用してください。
- ・塗料を吹きつけるときは、塗る面と噴射口の距離は20～30cm程度あけてください。
- ・一度に厚塗りをしないで、塗る面と平行に移動しながら、やや薄めにまんべんなく2～3回くらい塗り重ねてください。
- ・使用後は容器を逆さにして2秒くらい空吹きし、噴射口をよく拭いてからふたをしてください。

使用上の注意点

- ・降雨、降雪が予想されるときは、塗装を避けてください。
- ・被塗物についているゴミ、油分、サビ、カビ等を十分に除去してください。
- ・基材表面が濡れている場合は、十分に乾いてから塗装してください。
- ・濡れた状態で塗装すると、膨れ、剥がれの原因になります。
- ・基材の形状によっては乾燥が遅い箇所があるのでご注意ください。
- ・夏の期間など基材の表面温度が高いときは仕上がり不良を招くことがあります。

安全衛生上の注意事項

■**吸入・飲用不可** 人体に害があるので吸入したり飲んだりしないこと。■引火性があるので、火気に近づけないこと。■人体に使用しないこと。■容器を下向きにしたり、横向き状態で使用しないこと。ガスだけが噴射され、最後まで使用できない場合がございます。■キャップだけ持つと、本体が落下する恐れがあるのでご注意ください。■シミになる恐れがあるので、衣類には付着しないようにご注意ください。■塗装後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。■目に入った場合は多量の水で洗い、出来るだけ早く医師の診察を受けてください。■誤って飲み込んだ場合は、出来るだけ早く医師の診断を受けてください。■子供の手の届かないところに保管してください。■中身を使い切ってから破棄してください。■皮膚に付着した場合は、多量の石鹸水で洗い落としてください。

取扱又は使用に際し、安全データシートを必ずお読みください。

販 売 店



製造元

オリエンタル塗料工業株式会社
大阪市平野区加美北4丁目5-38

TEL:06-6791-4031

FAX:06-6791-4034

